

EKOSYSTÉM

0905 - 123456

ECOFLEX[®]

PŘÍMOTOPNÉ ELEKTRICKÉ KONVEKTORY



BOHATÁ NABÍDKA ELEKTRICKÝCH KONVEKTORŮ

Standardní topné systémy pro moderní bydlení, občanskou vybavenost a administrativu s velmi nízkými pořizovacími náklady

I. ECOFLEX SL

Použití: široké použití v občanské i bytové výstavbě, obchodě a průmyslu. Konvektor má elektromechanický regulátor, vhodný pro vytápění kanceláří, bytů i rodinných domků. **Barva:** bílá + šedá mřížka

1) IP 24; 2) II; 3) EM+PV; 4) C1, C2; 5) 15/15/10 *

Typ	Rozměry	Výkon
	(mm)	(W)
ECOFLEX SL 05	280×400×80	500
ECOFLEX SL 07	360×400×80	750
ECOFLEX SL 10	440×400×80	1000
ECOFLEX SL 12	520×400×80	1250
ECOFLEX SL 15	600×400×80	1500
ECOFLEX SL 17	760×400×80	1750
ECOFLEX SL 20	840×400×80	2000
ECOFLEX SL 25	1000×400×80	2500

III. ELITE Horizontal ETP

Použití: široké použití v občanské a bytové výstavbě, obchodě, službách a průmyslu. Je zde přesná elektronická regulace, vhodná zejména pro vytápění bytů a rodinných domků. **Barva:** bílá

1) IP 24; 2) II; 3) EL+PV, CE; 5) 15/20/10 *

Typ	Dimensions	Output
	(mm)	(W)
ELITE Horizontal ETP 05	360×400×80	500
ELITE Horizontal ETP 07	360×400×80	750
ELITE Horizontal ETP 10	440×400×80	1000
ELITE Horizontal ETP 12	520×400×80	1250
ELITE Horizontal ETP 15	600×400×80	1500
ELITE Horizontal ETP 17	760×400×80	1750
ELITE Horizontal ETP 20	840×400×80	2000

V. PRESTANCE

sálavý konvektor

Použití: v reprezentativních prostorách, obývacích pokojích, halách apod. **Barva:** bílá

1) IP 24; 2) II; 3) EL+PV, CE; 5) 15/15/10 *

Typ	Rozměry	Výkon
	(mm)	(W)
PRESTANCE 07	546×480×85	750
PRESTANCE 10	646×480×85	1000
PRESTANCE 15	846×480×85	1500
PRESTANCE 20	1046×480×85	2000

VII. ECOFLEX M

mramorový konvektor

Použití: v reprezentativních prostorách, obývacích pokojích, halách apod. **Mramor:** Kavala, Volakas, Janina, Karnazeiko, Rosa, Veria Green, Levandía

1) IP 24; 2) II; 3) EL+PV; 5) 15/15/10 *

VÝROBEK	Rozměry	Hmotnost	Výkon
	(mm)	(kg)	(W)
E07-M	420×520×100	14	750
E10-M	500×520×100	16	1000
E15-M	660×520×100	22	1500
E20-M	820×520×100	28	2000

Aktuální vzorník mramorů k nahlédnutí na www.fenixgroup.cz

IX. CH2000B-Turbo

přenosný konvektor s ventilátorem, možnost instalace na zeď

Použití: pro přitápění, není určen pro trvalé vytápění objektů. **Barva:** bílá

1) IP 20; 2) I; 3) EM 5) 5/20/10 *

Typ	Rozměry	Výkon
	(mm)	(W)
CH2000B-Turbo	580×375×110	750/1250/2000

II. PHOENIX

Použití: široké použití v občanské i bytové výstavbě, obchodě a průmyslu. Je zde přesná elektronická regulace vhodná zejména pro vytápění bytů a rodinných domků. **Barva:** bílá

1) IP 24; 2) II; 3) EL+PV; 4) C1, C2; 5) 15/15/10 *

Typ	Rozměry	Výkon
	(mm)	(W)
PHOENIX 500	370×450×78	500
PHOENIX 750	370×450×78	750
PHOENIX 1000	445×450×78	1000
PHOENIX 1250	520×450×78	1250
PHOENIX 1500	590×450×78	1500
PHOENIX 1750	665×450×78	1750
PHOENIX 2000	740×450×78	2000
PHOENIX 2500	890×450×78	2500

IV. ELITE PLINTHE ETP

Použití: vhodné zejména v obchodech a všude tam, kde umístění výkladních skříní znemožňuje použití běžných elektrických konvektorů. **Barva:** bílá

1) IP 24; 2) II; 3) EL+PV, CE; 5) 8/20/10 *

Typ	Rozměry	Výkon
	(mm)	(W)
ELITE PLINTHE ETP 500	600×245×80	500
ELITE PLINTHE ETP 1000	920×245×80	1000
ELITE PLINTHE ETP 1250	1080×245×80	1250

VI. ECOBOX 2



Popis: řídicí programovací jednotka, která slouží k ovládání topného režimu konvektorů. Ovládání se provádí pomocí pilotního vodiče (FP) anebo systémem vysílač-přijímač (ECP-RCP). Jednotka se instaluje přímo do řídicího konvektoru (ELITE, PRESTANCE). **Barva:** bílá

Typ	Rozměry	Poznámka
	(mm)	
Bez pilotního vodiče		
VYSÍLAČ	59×144×45	Vysílač
PŘIJÍMAČ	59×144×45	Přijímač
Přes pilotní vodič		
VYSÍLAČ	59×144×45	-

VIII. ECOFLEX BH

Použití: vhodné pro obchody, služby, školy, nemocnice, domácnosti **Barva:** bílá

1) IP 20; 2) I; 3) bez; 5) 15/15/10 *

Typ	Rozměry	Výkon
	(mm)	(W)
ECOFLEX BH 15	1828×170×70	1500

X. PANEL MR

sálavý mramorový panel

Použití: v reprezentativních prostorách, obývacích pokojích, halách apod. **Mramor:** Kavala, Volakas, Janina, Rosa, Veria Green

1) IP 44; 2) II; 5) 15/50/50; 6) termpojistka *

VÝROBEK	Rozměry	Hmotnost	Výkon
	(mm)	(kg)	(W)
MR300	500×500×30	20	300
MR500	700×500×30	28	500
MR800	900×600×30	43	800
MR1000	1100×600×30	53	1000
MR1200	1300×600×30	62	1200

Aktuální vzorník mramorů k nahlédnutí na www.fenixgroup.cz

* 1) krytí výrobků; 2) třída; 3) druh termostatů: EM (elektromechanický), EL (elektronický), PV (pilotní vodič), CE (kompatibilní s programovací jednotkou ECOBOX 2 nebo s jinou programovací jednotkou); 4) možnosti instalace na hořlavý podklad; 5) odstupové vzdálenosti (cm): spodní hrana/horní hrana /želní (boční) stěna přístroje

